

# ZOOMLION

## NŮŽKOVÉ PLOŠINY PRO NEROVNÝ TERÉN

### ZS1023RT/ZS1323RT

Splňující normy CE/ANSI/GB

#### HLAVNÍ ÚDAJE

##### Vysoký výkon

- ▶ Velká kapacita (680kg) s vysokou pracovní efektivitou
- ▶ 4WD a oscilace nápravy poskytují skvělé terénní schopnosti
- ▶ Vyrovnání jedním kliknutím
- ▶ Bilaterální energetický systém účinný pro snížení hlučnosti



##### Efektivita nákladů

- ▶ Klouby bez mazání a údržby
- ▶ Výklopná vana motoru pro snadný servis

#### FUNKCE

##### Standardní funkce

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ▶ Plynulá regulace rychlosti  | ▶ Systém automatického brzdění     |
| ▶ Pohybový alarm              | ▶ Systém nouzového klesání         |
| ▶ Sklopné zábradlí            | ▶ Nouzový vypínač                  |
| ▶ Maják                       | ▶ Diagnostika součástí plošiny     |
| ▶ Samozavírací vstupní dveřka | ▶ Ochranný systém proti překlopení |
| ▶ Počítadlo motohodin         | ▶ Rozširovací koš (obousměrně)     |
| ▶ Senzor zátěže               | ▶ Zásuvka na 230W v koši           |
| ▶ Klakson                     | ▶ Podpěra k údržbě nůžek           |



##### Příslušenství a možnosti

- ▶ Pracovní osvětlení
- ▶ Rozvod vzduchu

**SE ZOOMLION MÁTE ZELENOU**

[www.kerous.cz](http://www.kerous.cz), tel: +420 735 174 723, [prodej@kerous.cz](mailto:prodej@kerous.cz)

Model	ZS1023RT	ZS1323RT
Pracovní výška	12m	15m
A - Vysunutá výška	10m	13m
B - Složená výška	1.63m	1.83m
C - Délka koše	3.98m	3.98m
D - Šířka koše	1.83m	1.83m
Rozšíření koše	1.3m	1.3m
Celková výška (zábradlí nahoru)	2.74m	2.95m
E - Celková výška (zábradlí dolu)	2.05m	2.26m
F - Celková délka	4.88m	4.88m
G - Celková šířka	2.3m	2.3m
H - Rozvor	2.9m	2.9m
I - Světlá výška	0.275m	0.275m
Kapacita koše	1150kg	680kg
Kapacita rozšířeného koše	230kg	230kg
Výška při jízdě	10m	13m
Max. počet pracovníků	7	7
Rychlosť jízdy (složená)	6.5km/h	6.5km/h
Rychlosť jízdy (vysunutá)	0.5km/h	0.5km/h
Poloměr otáčení (vnitřní)	2.75m	2.75m
Poloměr otáčení (vnější)	5.8m	5.8m
Čas nahoru/dolů	45/40s	48/52s
Stoupavost	50% (28°)	50% (28°)
Max. prac. sklon (boční/vertikální)	2°/3°	2°/3°
Pohon	4WD	4WD
Pneumatiky	33×12-20/8 Solid Tire	33×12-20/8 Solid Tire
<b>Pohon</b>		
Motor	V2403-CR-E5B-ZML-2	V2403-CR-E5B-ZML-2
Výkon motoru	36.8kw/2700rpm	36.8kw/2700rpm
Kapacita palivové nádrže	105L	105L
Kapacita hydraulické nádrže	100L	100L
<b>Hmotnost</b>		
Celková (včetně stabilizátorů)	7350kg	7850kg
Celková (bez stabilizátorů)	6450kg	6950kg

